



旺店通·企业奇门接口明细

- 接口：wdt.stock.transfer.query
- 接口名称：查询调拨单
- 接口方法：POST

请求参数

字段	名称	类型	描述
start_time	开始时间	datetime	增量获取数据，start_time作为开始时间，格式：yyyy-

end_time	结束时间	datetime	MM-dd HH:mm:ss 增量获取数据，end_time作为结束时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
from_warehouse_no	源仓库	string	代表仓库所有属性的唯一编码，用于仓库区分，ERP内支持自定义（ERP仓库界面设置），用于获取指定仓库单据数据信息(不支持一次推送多个仓库编号)
to_warehouse_no	目标仓库	string	代表仓库所有属性的唯一编码，用于仓库区分，ERP内支持自定义（ERP仓库界面设置），用于获取指定仓库单据数据信息(不支持一次推送多个仓库编号)
status	调拨单状态	string	调拨单状态10已取消 20编辑中 30待审核 40已审核 42出库单待推送 44出库单推送失败 46待出库 50部分出库 60全部出库 62入库单待推送 64入库单推送失败 66待入库 70部分入库 80待结算 90调拨完成 (不传

transfer_no	调拨单号	string	该字段默认返回全部状态的单据) 调拨单状态10已取消 20编辑中 30待审核 40已审核 42出库单待推送 44出库单推送失败 46待出库 50部分出库 60全部出库 62入库单待推送 64入库单推送失败 66待入库 70部分入库 80待结算 90调拨完成 (不传该字段默认返回全部状态的单据)
page_size	分页大小	string	每页返回的数据条数，输入值范围1100，不传本参数，输入值默认为40，使用举例单击 这里
page_no	页号	string	不传值默认从0页开始

响应参数

字段	名称	类型	描述
transfer_id	调拨主键id	string	调拨主键id
transfer_no	调拨单号	string	系统调拨单的编号，默认TF开头
type	调拨类型	string	调拨类型（0：分步调拨，1：快速调拨）
mode	调拨模式	string	调拨模式（0单品调拨 1货位调拨

from_warehouse_no	源仓库	string	2明细调拨) 源仓库编号，代表仓库所有属性的唯一编码，用于仓库区分，ERP内支持自定义（ERP仓库界面设置）
to_warehouse_no	目标仓库	string	目标仓库编号，代表仓库所有属性的唯一编码，用于仓库区分，ERP内支持自定义（ERP仓库界面设置）
rec_id	主键	string	主键
lock_id	锁定策略ID	string	锁定策略ID
api_outer_no	接口外部单号	string	接口外部单号
from_wms_order_no	递交的出库仓库内的单号	string	递交的出库仓库内的单号
outer_no2	递交的入库委外单号	string	递交的入库委外单号
to_wms_order_no	递交的入库仓库内的单号	string	递交的入库仓库内的单号
error_info	仓储错误信息	string	仓储错误信息
wms_status	操作状态	string	操作状态
from_warehouse_id	调出仓库	string	调出仓库
to_warehouse_id	目标仓库	string	目标仓库，货位调拨时，与from_warehouse_id相等
address	目标仓库地址	string	目标仓库地址
logistics_id	物流方式	string	物流方式
out_goods_amount	调出货品金额	string	调出货品金额(成本价之和)
in_goods_amount	调入货品金额(string	调入货品金额(成本价之和)
note_count	便签条数	string	便签条数
flag_id	标记	string	标记
status	调拨单状态	string	调拨单状态10已取消 20编辑中

			30待审核 40已审核 42出库单待推送 44出库单推送失败 46待出库 50部分出库 60全部出库 62入库单待推送 64入库单推送失败 66待入库 70部分入库 80待结算 90调拨完成
outer_no	外部单号	string	外部单号
creator_id	制单员ID	string	制单员ID
creator_name	制单人姓名	string	调拨单管理的“创建者”字段
contact	联系人	string	联系人
telno	联系电话	string	联系电话
logistics_type	物流类型	string	物流类型
logistics_no	物流编号	string	代表物流所有属性的唯一编码，用于物流区分，ERP内支持自定义（ERP物流界面设置）
logistics_name	物流名称	string	旺店通里设置的物流公司名称
logistics_code	物流单号	string	物流公司的运单号
goods_count	货品数量	string	货品数量
goods_type_count	货品种类数量	string	调拨单管理界面的“货品种类”字段
goods_in_count	入库数量	string	入库数量
goods_out_count	出库数量	string	出库数量
modified	最后修改时间	string	最后修改时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
created	创建时间	string	创建时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
remark	备注	string	备注

to_warehouse_address	目标仓库地址	string	目标仓库地址
details_list	sku详情节点	array	sku详情节点
details_list.transfer_id	调拨主键id	string	调拨主键id
details_list.rec_id	调拨明细主键id	string	调拨明细主键id
details_list.goods_no	货品编号	string	代表SPU所有属性的唯一编号，用于系统货品的区分，SPU概念介绍，单击 这里
details_list.spec_no	商家编码	string	代表所单品（sku）所有属性的唯一编码，用于获取系统单品的数据，SKU概念介绍，单击 这里
details_list.spec_code	规格码	string	规格码
details_list.spec_name	规格名称	string	规格名称
details_list.unit	单位	string	单位
details_list.num2	辅助数量	string	辅助数量
details_list.spec_id	货品规格	string	货品规格
details_list.cost_diff	计算平均成本价时的精度丢失	string	计算平均成本价时的精度丢失
details_list.flag_id	标记	string	标记
details_list.modified	最后修改时间	string	最后修改时间
details_list.created	创建时间	string	创建时间
details_list.barcode	条码	string	条码
details_list.out_cost_total	调出总成本	string	调出总成本
details_list.batch_id	批次ID	string	批次ID
details_list.batch_no	货品批次	string	货品批次

no			
details_list.batch_r	批次备注	string	批次备注
emark			
details_list.from_p	源货位	string	源货位
osition			
details_list.to_posi	目标货位	string	目标货位
tion			
details_list.expire_	有效期	string	有效期
date			
details_list.stock_	库存	string	调拨时的库存(显示
num			用,不做依据)
details_list.num	调拨数量	string	调拨数量
details_list.out_nu	出库数量	string	出库数量
m			
details_list.in_num	入库数量	string	入库数量
details_list.unit_na	基本单位	string	基本单位
me			
details_list.aux_un	辅助单位	string	辅助单位
it_name			
details_list.aux_nu	辅助数量	string	辅助数量
m			
details_list.remark	备注	string	备注

用友BIP接口明细

- API : /yonbip/scm/storetransfer/save
- NAME : 转库保存
- METHOD : POST

请求参数

接口字段	字段名称	预设值	描述
org	库存组织code或id	findCollection find org_code from 4f73f755-1c 4f-33e6-b5a1-7e3 b8d894800 where	例：A23001

code	单据编号，编码规则是手动时必填	code={{from_warehouse_no}} {{transfer_no}}	例：ZK2021041700002
vouchdate	单据日期	{{created}}	例：2021-04-17 00:00:00
businesstype	交易类型code或id	A11001	例：110000000000019
outWarehouse	出库仓库code或id	{{from_warehouse_no}}	例：02
inWarehouse	入库仓库code或id	{{to_warehouse_no}}	例：1920126858645760
id	转库单主表ID，更新操作时必填		例：1920126858642000
memo	备注	{{remark}}	例：表头备注
totalQuantity	整单数量		例：122
_status	操作标识	Insert	
details	转库单子表[st.storetrans.StoreTransDetail]	details_list	
details.product	物料id或code	{{details_list.goods_no}}	例：1920126858647891
details.product_code	物料编码	{{details_list.goods_no}}	例：CC00101
details.modelDescription	规格说明		例：30g/包
details.productsku	商品SKUid或编码	{{details_list.spec_no}}	例：1920126858647892
details.productsku_cCode	物料sku编码	{{details_list.spec_no}}	例：CC00101-1
details.batchno	批次号		例：bt001
details.producedate	生产日期		例：2021-04-27 00:00:00
details.invaliddate	有效期至		例：2021-10-27 00:00:00
details.expireDate	保质期		例：1

No

details.expireDate 保质期单位

Unit

details.id	转库单子表ID, 更新子表时必填	例: 1920126858642001
------------	------------------	---------------------

details.detailsid	转库单子表ID	例: 1920126858642001
-------------------	---------	---------------------

details.qty	数量	{{details_list.num}}	例: 12
-------------	----	----------------------	-------

details.unit	单位id或编码	findCollection	例: 1836523958194432
--------------	---------	----------------	---------------------

		find code from f9eedcc9-f1ff-31c0-9081-6aee9cf21740 where name={	
--	--	--	--

		{unit_name}}	
--	--	--------------	--

details.unitName	主计量	_findCollection	例: 件 (精度2)
------------------	-----	-----------------	------------

		find code from f9eedcc9-f1ff-31c0-9081-6aee9cf21740 where name={	
--	--	--	--

		{unit_name}}	
--	--	--------------	--

details.invExchRate	换算率	1	例: 件 (精度2)
---------------------	-----	---	------------

e			
---	--	--	--

details.subQty	件数	{{details_list.num}}	例: 件 (精度2)
----------------	----	----------------------	------------

details.stockUnitId	库存单位id或编码	findCollection	例: 1836523958194432
---------------------	-----------	----------------	---------------------

		find code from f9eedcc9-f1ff-31c0-9081-6aee9cf21740 where name={	
--	--	--	--

		{unit_name}}	
--	--	--------------	--

details.goodsposition	出库货位id或编码		例: 1836523958191100
-----------------------	-----------	--	---------------------

details.ingoodsposition	入库货位id或编码		例: 1836523958191200
-------------------------	-----------	--	---------------------

details.ingoodsposition_cName	入库货位		例: 入库货位A
-------------------------------	------	--	----------

details.ingoodsposition_cName	入库货位		例: 入库货位A
-------------------------------	------	--	----------

details.goodsposition_cName	出库货位		例: 出库货位A
-----------------------------	------	--	----------

details.goodsposition_cName	出库货位		例: 出库货位A
-----------------------------	------	--	----------

details.memo	子表备注	转库单下推	例: 表体备注
--------------	------	-------	---------

details._status	操作标识	Insert	例: 表体备注
-----------------	------	--------	---------

系统打通概况

大部分的企业都可能只用一套系统组织架构复杂，业务流程繁琐，内部同时有OA系统、BI系统、ERP系统.....且各个系统都需要独立登陆，造成IT部门数据监管困难！如何在同一套中台系统上关联多管理系统呢？系统集成平台，就可以无缝集成各个业务系统，主数不统一、交易数据来回导出导入、业务融合等问题。通过轻易云系统集成平台完美结合：打破企业内部数据孤岛，无需繁琐的处理工序，与数据集成服务完美结合，让数据真正通起来。资源互补：汇集各种行业解决方案，资源互补，企业管理融合提升。让对接开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。